



Hyvinkään Betoni Oy, Betonitie 7, 05840 Hyvinkää

09

EN 998-1

**Yleislaasti rappaukseen (GP) ulkokäytössä**

**Palokäyttäytyminen:** Luokka A1

**Tartunta:** 0,30 N/mm<sup>2</sup> – FP: B <sup>1)</sup>

**Vedenimukyky:** W1

**Vesihöyryn diffuusiokerroin:** NPD

**Lämmönjohtavuus:** ( $\lambda_{10,dry}$ ) 0,93 W/(m K) (taulukkoarvo)

**Pitkäaikaiskestävyys:** (jäädytys-sulatusrasitukselle): arviointi perustuu laastin suunnitellussa käyttöpaikassa voimassaoleviin säädöksiin.

<sup>1)</sup> Laasteille, joissa sideaineena on sekä sementti että kalkki



Hyvinkään Betoni Oy, Betonitie 7, 05840 Hyvinkää

09

EN 998-1

**Värillinen laasti rappaukseen (CR) rappaukseen ulkokäytössä**

**Palokäyttäytyminen:** Luokka A1

**Tartunta:** 0,30 N/mm<sup>2</sup> – FP: B <sup>1)</sup>

**Vedenimukyky:** W1

**Vesihöyryn diffuusiokerroin:** NPD

**Lämmönjohtavuus:** ( $\lambda_{10,dry}$ ) 0,93 W/(m K) (taulukkoarvo)

**Pitkäaikaiskestävyys:** (jäädytys-sulatusrasitukselle): arviointi perustuu laastin suunnitellussa käyttöpaikassa voimassaoleviin säädöksiin.

<sup>1)</sup> Laasteille, joissa sideaineena on sekä sementti että kalkki